

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rubio® WoodCream es una crema de alta calidad a base de agua cuya aplicación en madera vertical la hace repelente al agua. Esto se manifiesta en un efecto nacarado duradero.

Fácil de aplicar debido a su textura en crema, especialmente útil en la madera vertical. Rubio® WoodCream está disponible en 7 tonos de gris que le dan a la madera un aspecto grisáceo degradado. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto envejecido natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida.

Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color se mantendrá entre 2 y 5 años. Después, gradualmente, irán predominando los tonos grisáceos naturales. El efecto nacarado se reducirá aproximadamente al cabo de 2 años.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

› Características únicas

- Resultado hidrófugo con un duradero efecto nacarado.
- Se limpia sola
- Textura cremosa para la máxima comodidad.
- 7 colores a elegir para lograr un aspecto envejecido, y un color transparente para proteger fachadas ya envejecidas.
- 0% COV
- No forma película, no se decapa.
- Ideal para maderas blandas.

› Características técnicas

- Base Química: a base de agua
- Estado Físico: cream
- Densidad: 950-1050 g/L
- pH: 8.0 - 9.0
- Grado de brillo: mate
- Tiempo de secado: dependiendo de las condiciones climatológicas: ± 12 horas
- Seco al tacto al cabo de 1/2 hora.
- El efecto nacarado aparece en tan solo 3 horas.

› Colores sobre pino




Transparent #0




Aged #1



Aged #2




Aged #3




Aged #4



Aged #5




Aged #6



Aged #7

› Colores sobre Thermowood




Transparent #0




Aged #1



Aged #2




Aged #3



Aged #4



Aged #5



Aged #6



Aged #7

COMENTARIOS:

- El color Transparent #0 puede utilizarse para mitigar la intensidad de los demás colores.
- El pigmento presente en los diferentes colores de Rubio WoodCream contribuye a proteger contra el engrisecimiento. **ADVERTENCIA:** El color Transparent #0 no lleva pigmento, de modo que pronto da paso a la coloración grisácea natural del envejecimiento.

› Envase

Lata de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L y 20 L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original. Conservar en lugar libre de heladas.

INFORMACIÓN DE USO

Rubio® WoodCream hace que su madera repela el agua. Los tintes pigmentados grisáceos dan a la madera un aspecto envejecido natural. La madera adquiere propiedades hidrófugas sin perder la apariencia natural de la superficie tratada. Al repeler el agua, la madera se verá menos afectada por la dilatación y contracción. El acabado nacarado desaparecerá temporalmente con la exposición prolongada a la lluvia, pero volverá a aparecer una vez que la madera se seque. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto envejecido natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida.



A.
Repele el agua,
tratada con Rubio® WoodCream.

B.
Absorbe al agua,
no tratada con Rubio® WoodCream.

› Preparación


- Temperatura ambiente: 10°C – 25°C
- Temperatura de suelo mínima: 10°C – 25°C
- Temperatura de uso: 10°C – 25°C

› Instrucciones de uso




PASO 1

Asegúrese de que la madera vertical está limpia y seca. En caso de suciedad extrema, grasa o musgo en la madera, recomendamos limpiarla con **RMC Exterior Wood Cleaner**. La madera se debe enjuagar bien con agua después de usar RMC Exterior Wood Cleaner, y hay que dejarla secar al 100 % antes de aplicar Rubio® WoodCream. Consulte la ficha técnica adjunta antes de usarlo.



PASO 2

Revuelva bien la Rubio® WoodCream antes de aplicarla (sin diluir) con cuidado y uniformemente en la superficie vertical utilizando una brocha de pared y siguiendo la dirección de la madera.



PASO 3

Acto seguido, limpie el producto frotándolo con un trapo o esponja en la dirección de las tablas (si la superficie es rugosa, utilice una brocha). Trabaje en superficies de 3 a 4 estantes en dirección horizontal. No recubra la madera con el producto. La cantidad que se absorba será suficiente para proporcionar una buena protección.

› Rendimiento

- En función del tipo de sustrato: 60 - 80 g/m².
- Estas cantidades son meramente indicativas. Para determinar el consumo exacto es necesario efectuar una prueba de muestra.

› Consejos

- Recomendamos realizar siempre una prueba.
- Rubio® WoodCream es ideal para maderas blandas. En maderas ricas en sustancias, como el roble, el cedro rojo o la afzelia, pueden aparecer coloraciones y exudaciones causadas por la lixiviación de sustancias solubles o aceitosas.
- Aplicar de 60 a 80 g/m² en una sola tanda. La cantidad exacta que hay que aplicar depende de la absorción de la base.
- No recubra la madera con el producto: la cantidad que pueda absorber será suficiente para una buena protección.
- Porcentaje máximo de humedad permisible: 18% en maderas blandas y 12% en maderas duras.
- Agítese bien antes de usar.
- El tratamiento con Rubio® WoodCream no debe realizarse a pleno sol.

› Instrumentos



› Limpieza

Después de su uso se recomienda limpiar las herramientas con agua.

› Mantenimiento

- La superficie debe estar limpia y seca, y puede tratarse con el producto preparador, sin lijado previo.
- El método de aplicación es igual al explicado en estas instrucciones.

INDICACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejos sobre el uso, almacenamiento y la eliminación de productos químicos le referimos al usuario a la ficha informativa de seguridad más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad. Todos nuestros productos deben ser almacenados, aplicados y manipulados con sumo cuidado.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubimonocoat.com

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 17/07/2018. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio® MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com

PROTECCIÓN
MADERA
EXTERIOR

sikkens

Foto: Sikkens | Milán - Pabellón multifuncional

LA MADERA es un material versátil y resistente con un alto rendimiento.

Entre sus propiedades destaca el buen comportamiento térmico, funcionando como un elemento aislante. Esto unido a los altos niveles de estanqueidad del aire que proporciona, conseguirá los exigentes objetivos energéticos establecidos en la normativa actual de edificación.

LA ADECUADA PROTECCIÓN de la madera es crucial para mantener sus propiedades

Sikkens, perteneciente a la prestigiosa casa AkzoNobel, es el fabricante líder mundial en fabricación de productos base agua para proteger la madera de exterior.

Se caracteriza por la innovación y desarrollo tecnológico de sus productos, destacando por el gran número de certificados oficiales.

EL MEJOR ASESORAMIENTO

Como distribuidores de productos para proteger la madera con una larga trayectoria, nos diferenciamos por ofrecer productos innovadores y de calidad, buscando los mejores acabados del mercado.

Nuestro equipo comercial se involucra en cada proyecto, ofreciendo soluciones personalizadas teniendo en cuenta las características de cada obra y el resultado que se desea obtener.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROTECCIÓN

- ✓ Ventanas
- ✓ Fachadas
- ✓ Puerta exterior
- ✓ Tarima exterior
- ✓ Estructura exterior

ACABADOS

- ✓ Barniz Base Agua
- ✓ Opaco
- ✓ Transparente con tonalidades
- ✓ Colores personalizados
- ✓ Revestimiento especial





Carpintek Group | Vivienda particular



Escrivano Design
Ibiza - Vivienda particular

TECNOLOGÍAS ESPECIALES

- 
Tecnología Duraflex.....Ventanas
 El producto acompaña la madera en los distintos cambios dimensionales de la misma sin sufrir roturas
- 
Bloqueante de taninos.....Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras
 Evita que salga a la superficie los taninos de la madera, lo que produciría manchas antiestéticas en la madera
- 
Sellador de testas y juntas.....Tarima|Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras
 La testa y la junta son zonas sensibles por las que el agua podría penetrar, afectando a las propiedades de la madera
- 
Sostenibilidad..... Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras
 Las bajas emisiones de COVs garantiza una buena calidad del aire y del medioambiente

CERTIFICACIONES



Bajas emisiones
Componentes Orgánicos Volátiles



Sistema antigraffiti



Hasta 12 años de garantía gracias a la tecnología Duraflex para ventanas



Exposición a elementos naturales de exterior



Certificado ignífugo Bfl-s1



Impermeabilidad al agua



Certificado antideslizante



No transmisión alimentaria



Primera posición en el ranking de sostenibilidad del índice Dow Jones



Carta de Colores

Pinturas para Fachadas



Innovation & Consistency | since 1910

pinturas Sika® para fachadas



Fachadas

La fachada es uno de los elementos esenciales en el diseño arquitectónico. En muchas ocasiones es la única parte del edificio que puede percibirse desde el exterior por lo que debe ponerse especial cuidado en que represente correctamente la personalidad de la construcción. Además de esta función estética las fachadas deben satisfacer otros requisitos: deben ser impermeables al agua y aislar el interior térmica y acústicamente. Su continua exposición a la intemperie, con la acción de la lluvia, el sol, las heladas o la contaminación hace que este tipo de superficies se deteriore con mayor facilidad que otras.

Una correcta elección del revestimiento debe garantizar el aspecto decorativo, la impermeabilización al agua de lluvia y la protección del soporte aumentando la durabilidad de los materiales que componen la fachada. La gama de pinturas para fachadas **SikaColor®** ofrece revestimientos:

- ▲ Impermeables al agua y permeables al vapor de agua permitiendo respirar al soporte
- ▲ Durables, con excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- ▲ Con buen poder de cubrición y gran capacidad de mantenimiento del color
- ▲ Aplicables en una gran variedad de soportes: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc.

Gama **SikaColor®**

PINTURA DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

PINTURA DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

SikaColor® -460 W

SikaColor® -671 W

SikaColor® -674 W Siltec




F-1102
HUESO



F-1103
MARFIL



F-1104
PIEDRA ARTIFICIAL



F-1105
BEIGE



F-1108
TIERRA SUAVE



F-1109
TIERRA DEL SUR



F-1110
ALBERO



F-1111
PAJA



F-1303
PIEDRA



F-1304
OCRE



F-1305
ROJO TEJA



F-1501
AZUL AZAFATA



F-1602
VERDE TROPICAL



F-1603
VERDE FRONTÓN



F-1701
GRIS HUESO



F-1702
GRIS SILEX

**SikaColor®
Decor**

F-1101
BLANCO

BLANCO




F-1106
ARENA



F-1107
MARFIL OSCURO



BEIGE CLARO



ARENA CLARA



F-1301
ARCILLA



F-1302
SALMÓN



ALBERO



CORAL SUAVE



F-1502
AZUL ÁRTICO



F-1601
VERDE SUAVE



CORAL



ARENA OSCURA



F-1703
GRIS CEMENTO



F-1704
GRIS OSCURO



AZUL SUAVE



VERDE PASTEL

pinturas Sika® para fachadas



Fachadas

La fachada es uno de los elementos esenciales en el diseño arquitectónico. En muchas ocasiones es la única parte del edificio que puede percibirse desde el exterior por lo que debe ponerse especial cuidado en que represente correctamente la personalidad de la construcción. Además de esta función estética las fachadas deben satisfacer otros requisitos: deben ser impermeables al agua y aislar el interior térmica y acústicamente. Su continua exposición a la intemperie, con la acción de la lluvia, el sol, las heladas o la contaminación hace que este tipo de superficies se deteriore con mayor facilidad que otras.

Una correcta elección del revestimiento debe garantizar el aspecto decorativo, la impermeabilización al agua de lluvia y la protección del soporte aumentando la durabilidad de los materiales que componen la fachada. La gama de pinturas para fachadas **SikaColor®** ofrece revestimientos:

- ▲ Impermeables al agua y permeables al vapor de agua permitiendo respirar al soporte
- ▲ Durables, con excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- ▲ Con buen poder de cubrición y gran capacidad de mantenimiento del color
- ▲ Aplicables en una gran variedad de soportes: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc.



Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Tel. pedidos: 902 107 209

Fax pedidos: 916 610 361

Asesoramiento Técnico Personalizado

Tel.: 902 105 107



OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



www.sika.es
info@es.sika.com



Innovation & Consistency | since 1910